



DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

Rua Angelo Zulian Sobrinho, 1411 – São Caetano
CEP 95095-020 – CAXIAS DO SUL – RS
CNPJ: 51.560.442/0001-23 –
IE: 029/0716543
FONE: 54 3220 – 1700
E-MAIL: licita@superfiltros.com.br

RECURSO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR
Pregão Eletrônico Nº 90029/2024

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO

DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 51.560.442/0001-23, sediada na Rua Angelo Zulian Sobrinho, 1411, B. São Caetano, Caxias do Sul/RS, por intermédio de seu sócio administrador, DANIEL CARLOS KOAKOSKI CPF nº 933.110.950-49, por seu representante legal infra-assinado, vem, com fulcro no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, em tempo hábil, à presença de Vossa Excelência a fim de INTERPOR

RECURSO

Referente ao processo em questão, o lote 18 solicita no seu item 1:

Item	Descrição
1	Óleo 2 Tempos 500ml 8017 H, Referência: 0781-389-3004; conteúdo da embalagem: 500ml; dimensões do produto: 10 x 10 x 15 cm;

O lubrificante 8017H é fabricado pela CASTROL para diluição 1:50 e 600 horas de operação. (imagem abaixo)



Stihl 8017 H

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante de elevado poder detergente para motores dois tempos fabricados pela STIHL, nos quais se adiciona óleo ao combustível.

APLICAÇÕES

Recomendado para motores STIHL de alto desempenho, tais como motosserras, roçadeiras, motobombas e cortadores de disco, mesmo para trabalhos em condições de grandes variações de rotações e cargas, possibilitando o uso de uma maior taxa de diluição e permitindo um maior intervalo entre as descarbonizações dos motores.

CASTROL STIHL 8017H é recomendado pela STIHL para ser usado na proporção de até 1:50, com períodos de descarbonização de 600 h de operação.

Deve ser adicionado à gasolina na proporção recomendada pelo fabricante do motor.



DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

Rua Angelo Zulian Sobrinho, 1411 – São Caetano
CEP 95095-020 – CAXIAS DO SUL – RS
CNPJ: 51.560.442/0001-23 –
IE: 029/0716543
FONE: 54 3220 – 1700
E-MAIL: licita@superfiltros.com.br

A marca FALKE não possui essa especificação, portanto não atende ao solicitado no edital.

Em anexo os boletins técnicos do óleo 2 tempos da Falke onde pode ser constatado o não atendimento ao solicitado pelo edital, no caso Sthil 8017H.

A subscrevente trabalha também com outros óleos 2 tempos que não atendem essa exigência e conseqüentemente o valor do produto é menor podendo ser comercializado por até R\$ 12,00 ao frasco. Entretanto, o que atende as exigências da Sthil, no caso o cotado, UNIX DTH PREMIUM 1:50 custa mais pois rende mais.

<https://www.unilubrificantes.com.br/produto/unix-dth-premium>



BOLETIM TÉCNICO

UNIX DTH PREMIUM

API TC e JASO FD

Óleo lubrificante mineral de alta qualidade com um avançado pacote de aditivos para motores 2 tempos de alta performance à gasolina que atende aos níveis de desempenhos API TC e JASO FD indicado para motores de motocicletas, motonetas, motosserras, ciclomotores, motores estacionários, bombas e roçadeiras. Promove uma excelente limpeza e desempenho ao motor protegendo contra o desgaste a oxidação e a corrosão, diminuindo a formação de resíduos na câmara de combustão, prolongando sua vida útil.

EMBALAGENS

- Caixa com 40 frascos de 500 ml

II – DO PEDIDO

Pelo exposto, e no que mais vier a ser suprido pelo vasto saber do Pregoeiro(a) e da equipe de apoio e assessoria jurídica, postulamos pelo acolhimento e apreciação do presente RECURSO, para que no mérito, seja desclassificada a licitante que cotou o produto da FALKE, no caso a DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE LTDA e reabilitada a subscrevente que cotou produto que atende ao edital e fez o menor preço.

Nestes Termos, P. Deferimento

Caxias do Sul, RS, 07 de junho de 2024.

DANIEL CARLOS KOAKOSKI – SÓCIO ADMINISTRADOR
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA



FALKE DT2 30 TC JASO FB

É um lubrificante mineral para motores de dois tempos movido a gasolina, etanol, flex e refrigerados a ar, podendo ser utilizado em motocicletas, ciclomotores, cortadores de grama, motores de popa e outros motores 2T.

Sua aditivação proporciona maior proteção contra o desgaste, antioxidante e anticorrosivo com a função detergente/dispersante evitando a formação de depósitos.

Classificação:

API TC JASO FB

Características:

Detergente, dispersante, antidesgaste e antioxidante.

Embalagem disponível:

0,5 Litro (40x0,500) e 1 Litro (24X1).

ANÁLISES TÍPICAS:

ENSAIOS	MÉTODOS	MÍNIMO	MÁXIMO	TÍPICO
Aparência	VISUAL	-	-	LÍMPIDO
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	ASTM D-445	-	-	78,85
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	ASTM D-445	9,3	12,5	-
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	124	-	-
Ponto de Fulgor; °C	ASTM D-92	180	-	-
Ponto de Fluidez; °C	ASTM D-97	-9	-	-
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	ASTM D-130	-	1b	-

As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas consulte nossa assistência técnica.



UNIX DTH PREMIUM

UNIX DTH PREMIUM é um óleo para motores 2 tempos de alta performance à gasolina que atende ao nível de desempenho API TC indicado para motores de motocicletas, motonetas, motosserras, ciclomotores e motores estacionários.

Esse óleo lubrificante combina óleo mineral de alta qualidade com um avançado pacote de aditivos balanceados promovem uma excelente limpeza e desempenho ao motor protegendo contra o desgaste a oxidação e a corrosão, diminuindo a formação de resíduos na câmara de combustão, prolongando sua vida útil.

Suas principais características e benefícios incluem: Boa proteção antidesgaste, excelente estabilidade térmica e contra oxidação e elevada resistência à formação de depósitos, excelentes propriedades de proteção à corrosão e redução da pré-ignição proporcionando maior eficiência na queima do combustível e aumento da vida útil dos pistões.

Contém um corante azul que identifica sua presença em mistura com a gasolina.

Siga a recomendação de diluição do óleo lubrificante no combustível sugerida pelo fabricante do equipamento ou seguir a indicação de proporção de 1:50.

ÓLEO LUBRIFICANTE	GASOLINA
20ml	1L
100ml	5L
200ml	10L
300ml	15L
400ml	20L

ATENDE AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES
API TC / JASO FD

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

UNIX DTH PREMIUM	
Viscosidade a 40°C, cSt	72,93
Viscosidade a 100°C, cSt	9,37
Índice de Viscosidade	105
Densidade a 20°C, g/mL	0,869
Ponto de Fulgor (COC), °C	199
Cor, ASTM	Vermelho

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico



Indústria e Comércio de Graxas S/A

R. Senegália, 181 - CEP 83413-250 - Colombo - PR - Brasil - www.ingrax.com.br
Fone: (41) 2106-7700 Fax: (41) 2106-7770 Telefone Emergência: (41) 2106-7700

